

# GRAISSES HAUTES PERFORMANCES

## Qualité renforcée

**BROSIA**  
**XPERF**

APPELATION	DESCRIPTION GRAISSE HAUTES PERFORMANCES	AVANTAGES	GRADE NLGI	TEMPÉRATURE D'UTILISATION	ÉPAISSISSANT	NATURE DE L'HUILE DE BASE	VISCOSITÉ HdB à 40°C	CHARGE Soudure	CLASSIFICATION		COULEUR	
									ISO 12924-L	DIN 51502		
<b>XPERF PU V 2</b>	<b>LONGUE DURÉE</b>	<b>APPLICATIONS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Roulements</li> <li>Moteurs électriques</li> <li>Paliers</li> <li>Industrie : Fours, chaînes dans tunnels chauffants, production de plastique, ligne de peinture, etc.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Performances conservées en conditions de températures extrêmes</li> <li>Excellent protection des organes soumis à des vitesses élevées</li> </ul>	2	-40°C À +180°C	Polyurée	Synthétique PAO	68	315 Kg	XDFEB 2	KP2R-40	Beige
	AU PTFE											
<b>XPERF PTFE WC 1.5</b>	<b>APPLICATIONS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Roulements</li> <li>Paliers lisses - Glissières</li> <li>Graissage centralisé</li> <li>Engrenages</li> <li>Réducteurs</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Insoluble à l'eau et à la vapeur</li> <li>Excellent pompage</li> <li>Pouvoir lubrifiant renforcé par l'adjonction d'additifs améliorant le coefficient de frottement</li> <li>Extrême pression</li> </ul>	1.5	-30°C À +160°C	Lithium Complexé	Semi-Synthétique	295	> 620 Kg	XCFEB 1-2	KPF1.5-30	Beige
	HAUTES TEMPÉRATURES LONGUE DURÉE											
<b>XPERF WSC 2</b>	<b>APPLICATIONS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Roulements</li> <li>Roulements à billes et à rouleaux</li> <li>Glissières</li> <li>Paliers lisses</li> <li>Moteurs électriques</li> <li>Graissage centralisé</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Grande résistance au délavage</li> <li>Grande résistance à la charge</li> <li>Grande stabilité mécanique</li> </ul>	2	-20°C À +180°C	Lithium Complexé	Minérale	150	400 Kg	XBFEB 2	KP2R-20	Bleue
	TRÈS HAUTES PERFORMANCES											
<b>XPERF PLUS WSC 2</b>	<b>APPLICATIONS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Roulements (Cribles de concasseurs, presses à granuler, etc.)</li> <li>Paliers lisses - Glissières</li> <li>Graissage centralisé haute pression</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Excellent résistance aux fortes charges</li> <li>Excellent résistance à l'eau</li> <li>Excellent protection contre la corrosion</li> <li>Excellent stabilité mécanique</li> </ul>	2	-30°C À +140°C	Sulfonate de Calcium Complexé	Minérale	290	> 600 Kg	XC(F)DIB2	KP2N-30	Blond foncé

