

LUBALU HT

LUBRIFIANT ALUMINIUM HAUTES TEMPERATURES EN AEROSOL

APPLICATIONS

LUBALU HT est un lubrifiant minéral anti-grippant, anticorrosion, résistant à de très hautes températures et contenant des agents d'adhésivité et anticorrosion chargé en lubrifiant solide. LUBALU HT est efficace pour la lubrification, le montage et le démontage des éléments suivants : goujons, filetages, axes de freins, joints vapeur, presse étoupes, assemblage jantes-pneu de poids-lourds, tous boulons spécialement ceux soumis à la chaleur,...

AVANTAGES CLIENTS

TRES HAUTES TEMPERATURES • REDUCTION DES FROTTEMENTS

- Toujours lubrifiant même à très hautes températures, grâce à la charge d'aluminium : Plage d'utilisation de -30°C à + 600°C
- Permet une réduction des frottements ce qui augmente la vie des pièces en contact.
- Très bonne résistance à l'eau et aux fortes charges.
- Préviend tout phénomène de grippage et d'arrachements de pièces exposées à hautes températures.

MODE D'EMPLOI

Arrêter les machines en mouvement. Pulvériser directement sur les pièces et attendre quelques instants la pénétration. Essuyer le surplus. Procéder par brèves pressions sans pulvérisations prolongées. Ne pas utiliser pour un autre usage que celui pour lequel le produit est destiné.

PRECAUTIONS D'USAGE

Lire les consignes détaillées figurant sur l'étiquette, dont certaines sont rappelées ci-dessous :

Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression : peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas respirer les aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison ou un médecin et lui montrer l'emballage et l'étiquette. Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales décrites sur la fiche de données de sécurité.