

WOMAC GEAR TDL 75W-90 S

EUROGEAR

SAE 75W-90

LUBRIFIANT 100% SYNTHETIQUE POUR TRANSMISSIONS MECANQUES FORTEMENT SOLLICITES

APPLICATIONS

WOMAC GEAR TDL 75W-90 S est un lubrifiant 100% synthétique permettant de lubrifier toute la chaîne cinématique de transmission (boîte de vitesse synchronisée ou non, pont différentiel...) de tous types de véhicules routiers, en particulier les véhicules poids-lourds et engins de travaux publics ou agricoles dans les conditions d'emploi les plus sévères. WOMAC GEAR TDL 75W-90 S est un produit TDL (Total Drive Line) qui permet son utilisation dans les boîtes et dans les ponts. Son additivation et sa formulation spécifique lui confère des propriétés extrême-pression très élevées.

PERFORMANCES

Classifications :	API GL-4 MIL-PRF-2105 E	API GL-5
Spécifications :	MAN 342 M2 SCANIA STO 1:0 Pont RVI P1370 ZF TE-ML 02B, 05A, 07A, 08A, 16B/D, 17B	MAN 341 Z2 VOLVO 97310

AVANTAGES CLIENTS

PROPRIETES EXTREME PRESSION • PROPRIETES ANTI USURE

- Performances extrême-pression et anti-usure renforcées garantissant une résistance efficace aux très fortes pressions.
- Excellente stabilité au cisaillement.
- Remarquable stabilité thermique : résistance à l'épaississement aux hautes températures.
- Facilité de passages de vitesses par temps froid.

CARACTERISTIQUES

	Méthode	Unités	Valeurs
Densité à 15°C	-	-	0.851
Viscosité à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	15.6
Viscosité à 40°C	ASTM D445	mm ² /s	104.3
Indice de viscosité	ASTM D2270	-	159
Point Eclair Vase Clos	ISO 2719	°C	202
Point d'écoulement	ISO 3016	°C	-51

Les valeurs des caractéristiques indiquées dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif