

BIWAY MOTOR 2T

LUBRIFIANT SEMI-SYNTHETIQUE POUR MOTEURS 2 TEMPS

APPLICATIONS

BIWAY MOTOR 2T est adaptée au graissage des moteurs 2 Temps utilisés en service sévère des motocyclettes, motos japonaises ou européennes, scooters des neiges.... BIWAY MOTOR 2T est un lubrifiant semi synthétique qui peut être utilisé avec les systèmes de graissage séparé ou en mélange. Sa formulation spécifique permet une utilisation généralisée et totalement appropriée pour le trafic urbain.

PERFORMANCES

Classifications : JASO FD
API TC

ISO-L-EGD

AVANTAGES CLIENTS

ABSENCE D'ENCRASSEMENT • ANTI-FUMEE

- Mélange instantané, homogène et stable à l'essence.
- Propreté moteur renforcée en réponse à la performance JASO FD.
- Réduction des émissions de fumées par l'utilisation d'une base synthétique spécifique.
- Absence d'encrassement : pas de dépôts adhérents lors de la combustion.
- Formation d'un film lubrifiant résistant, évitant tout risque de grippage ou serrage.

CARACTERISTIQUES

	Méthode	Unités	Valeurs
Densité à 15°C	-	-	0.869
Viscosité à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	8.5
Viscosité à 40°C	ASTM D445	mm ² /s	54.9
Indice de viscosité	ASTM D2270	-	129
Point Eclair Vase Clos	ISO 2592	°C	95
Point d'écoulement	ISO 3016	°C	-21

Les valeurs des caractéristiques indiquées dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif

PRECAUTIONS D'USAGE

Pour l'utilisation en mélange, il est nécessaire de toujours consulter le livret d'entretien du véhicule, de 2% à 4% en fonction des préconisations du constructeur.