

SEAWAY HB 2T

LUBRIFIANT POUR MOTEURS HORS-BORD 2 TEMPS

APPLICATIONS

SEAWAY HB 2T est un lubrifiant spécialement formulé pour les moteurs essence 2 temps refroidis par eau des hors-bords à injection directe ou non. SEAWAY HB 2T est adapté notamment aux moteurs 2 temps à graissage séparé ou par mélange des hors bords des marques suivantes : Marinier, Mercury, Suzuki, Yamaha, Selva, SEAWAY HB 2T est particulièrement adapté aux nouvelles motorisations et aux nouveaux carburants.

PERFORMANCES

Classifications : JASO FB ISO-L-EGB
API TC

Spécifications : NMMA TC-W3

AVANTAGES CLIENTS

COLORATION EN BLEUE • PROPRETE MOTEUR

- Coloration bleue afin de déceler sa présence dans le carburant.
- Formulation optimisée empêchant l'encrassement, le gommage des segments et le perlage des bougies.
- Pré-dilution assurant une miscibilité optimale avec l'essence.
- Additivation sans cendres assurant une meilleure combustion et limitant la formation de dépôts.

CARACTERISTIQUES

	Méthode	Unités	Valeurs
Couleur	Visuelle	-	Bleue
Viscosité à 100°C	ISO 3104	mm ² /s	7.8
Viscosité à 40°C	ISO 3104	mm ² /s	47
Indice de viscosité	ASTM D2270	-	135
Point éclair	ASTM D92	°C	94
Point d'écoulement	ASTM D97	°C	-42
Densité à 20°C	-	-	0.870

Les valeurs des caractéristiques indiquées dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif

MODE D'EMPLOI

Dose d'emploi pour les graissages par mélange : de 1 à 4 % selon les préconisations des constructeurs. Il est nécessaire de toujours consulter le livret d'entretien du moteur.