

# BIWAY MOTOR 4T S 10W-40

## SAE 10W-40

LUBRIFIANT 100% SYNTHETIQUE HAUTES PERFORMANCES

### APPLICATIONS

BIWAY MOTOR 4T S 10W-40 grâce à sa formulation à base d'ester est spécialement formulé pour les moteurs 4 temps des motos sportives, routières, trails, motos tout terrain, enduro, trial, ... BIWAY MOTOR 4T S 10W-40 est particulièrement adapté pour les motos équipées avec boîte de vitesse intégrée ou non et embrayage à bain d'huile ou embrayage à sec. BIWAY MOTOR 4T S 10W-40 assure une parfaite lubrification quelles que soient les conditions d'utilisation même intenses et en toutes saisons.

### PERFORMANCES

Classifications : API SN  
JASO MA2

### AVANTAGES CLIENTS

#### **RESISTANCE A L'OXYDATION • PROTECTION DES DISQUES D'EMBRAYAGE**

- Pouvoir lubrifiant élevé pour améliorer la résistance du film d'huile à hautes températures.
  - Maintien une parfaite propreté des différents organes grâce à son pouvoir détergent et dispersant.
  - Formule renforcée en additifs extrême- pression pour les boîtes de vitesses.
  - Coefficient de friction amélioré pour éviter les phénomènes de glissement d'embrayage.
  - Protection des disques d'embrayage contre l'usure.
- **Attention** : certains moteurs ne sont pas conçus pour l'utilisation de ce type de lubrifiant. Il est nécessaire de toujours consulter le livret d'entretien du véhicule.

### CARACTERISTIQUES

	<b>Méthode</b>	<b>Unités</b>	<b>Valeurs</b>
Densité à 15°C	-	-	0.847
Viscosité à 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	12.9
Viscosité à 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	83.9
Indice de viscosité	ASTM D2270	-	153
Noack	ASTM D5800	%	4.4

Les valeurs des caractéristiques indiquées dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif