

BIWAY QUAD S 5W-40

SAE 5W-40

LUBRIFIANT SYNTHETIQUE POUR MOTEURS 4 TEMPS DES QUADS

APPLICATIONS

BIWAY QUAD S 5W-40 est un lubrifiant synthétique de haute performance spécialement développé pour les moteurs 4 temps des quads dotés des dernières technologies. BIWAY QUAD S 5W-40 est un lubrifiant spécifique quads avec boîte de vitesses intégrée ou séparée, quel que soit le type d'usage, loisir, professionnel ou sportif. BIWAY QUAD S 5W-40, de par sa formulation particulière est adapté pour les boîtes de vitesses avec embrayages à bain d'huile.

PERFORMANCES

Classifications : JASO MA2
API SN

AVANTAGES CLIENTS

POUVOIR LUBRIFIANT ELEVE • EMBRAYAGE PRESERVE

- Pouvoir lubrifiant élevé permettant de réduire l'usure et d'augmenter la durée de vie du moteur.
- Réduction de la formation de dépôts préservant une puissance optimale.
- Amélioration des montées en régime moteur.
- Réduction des émissions de fumée à l'échappement.
- Propriétés de friction adaptées permettant un excellent fonctionnement de l'embrayage.

Attention : certains moteurs ne sont pas conçus pour l'utilisation de ce type de lubrifiant. Il est nécessaire de toujours consulter le livret d'entretien du véhicule.

CARACTERISTIQUES

	Méthode	Unités	Valeurs
Densité à 15°C	-	-	0.85
Viscosité à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14.4
Viscosité à 40°C	ASTM D445	mm ² /s	87.2
Indice de viscosité	ASTM D2270	-	172
Point Eclair	ISO 2592	°C	>200

Les valeurs des caractéristiques indiquées dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif