

BIWAY SCOOT 4T 10W-40

SAE 10W-40

LUBRIFIANT SEMI-SYNTHETIQUE POUR MOTEURS 4 TEMPS DE SCOOTERS

APPLICATIONS

BIWAY SCOOT 4T 10W-40 est un lubrifiant adapté pour les moteurs 4 temps des scooters de toutes cylindrées et de toutes puissances. BIWAY SCOOT 4T 10W-40 assure une parfaite lubrification dans toutes les conditions même sévères incluant les trafics urbains où les longues périodes de ralenti et accélérations sont fréquentes. BIWAY SCOOT 4T 10W-40 est également parfaitement adapté au long parcours ou trajet de courte durée. De par sa réponse à la spécification JASO MA2, BIWAY SCOOT 4T 10W-40 convient également aux moteurs à embrayage à bain d'huile.

PERFORMANCES

Classifications : API SN
JASO MA2

AVANTAGES CLIENTS

PROTECTION MOTEUR • EMBRAYAGE PRESERVE

- Excellente protection du moteur et de la boîte contre l'usure.
- Réduction de la formation de dépôts préservant une puissance optimale.
- Très bonne stabilité du film à haute température.
- Propriétés de friction adaptées permettant un excellent fonctionnement de l'embrayage.

Attention : certains moteurs ne sont pas conçus pour l'utilisation de ce type de lubrifiant. Il est nécessaire de toujours consulter le livret d'entretien du véhicule.

CARACTERISTIQUES

	Méthode	Unités	Valeurs
Densité à 15°C	-	-	0.875
Viscosité à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14.44
Viscosité à 40°C	ASTM D445	mm ² /s	97.62
Indice de viscosité	ASTM D2270	-	153
Point Eclair	ISO 2592	°C	>200

Les valeurs des caractéristiques indiquées dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif