

# BIWAY QUAD 10W-40

## SAE 10W-40

LUBRIFIANT SEMI-SYNTHETIQUE POUR MOTEURS 4 TEMPS DES QUADS

### APPLICATIONS

BIWAY QUAD 10W-40 est un lubrifiant semi-synthétique de haute performance spécialement développé pour les moteurs 4 temps des quads. BIWAY QUAD 10W-40 est un lubrifiant spécifique quads avec boîte de vitesses intégrée ou séparée, quel que soit le type d'usage, loisir, professionnel ou sportif. BIWAY QUAD 10W-40, de par sa formulation particulière est adapté pour les boîtes de vitesses avec embrayages à bain d'huile.

### PERFORMANCES

Classifications : JASO MA 2  
API SN

### AVANTAGES CLIENTS

#### POUVOIR LUBRIFIANT ELEVE • EMBRAYAGE PRESERVE

- Pouvoir lubrifiant élevé permettant de réduire l'usure et d'augmenter la durée de vie du moteur.
- Réduction de la formation de dépôts préservant une puissance optimale.
- Amélioration des montées en régime moteur.
- Réduction des émissions de fumée à l'échappement.
- Propriétés de friction adaptées permettant un excellent fonctionnement de l'embrayage.

**Attention :** certains moteurs ne sont pas conçus pour l'utilisation de ce type de lubrifiant. Il est nécessaire de toujours consulter le livret d'entretien du véhicule.

### CARACTERISTIQUES

	Méthode	Unités	Valeurs
Densité à 15°C	-	-	0.875
Viscosité à 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	14.4
Viscosité à 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	97.6
Indice de viscosité	ASTM D2270	-	153
Point Eclair	ISO 2592	°C	>200
CCS à -25°C	ASTM D5293	mPa.s	6140

Les valeurs des caractéristiques indiquées dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif