

BIWAY MOTOR 4T S 10W-50

SAE 10W-50

LUBRIFIANT SYNTHETIQUE POUR MOTEURS 4 TEMPS DE MOTO

APPLICATIONS

BIWAY MOTOR 4T S 10W-50, grâce à sa formulation à base d'ester est spécialement adapté pour les moteurs 4 temps de moto très fortement sollicités en conditions de services très sévères. BIWAY MOTOR 4T S 10W-50 est particulièrement recommandé pour les motos routières, trails, tout terrain, enduro, motocross et endurance. BIWAY MOTOR 4T S 10W-50 est utilisable également dans les boîtes de vitesses intégrées assurant une lubrification parfaite de celles-ci ainsi que des embrayages en bain d'huile.

PERFORMANCES

Classifications : API SN
JASO MA2/MA

AVANTAGES CLIENTS

LUBRIFICATION OPTIMALE • PROTECTION CONTRE L'USURE

- Lubrification optimale à hautes températures grâce à une excellente stabilité de l'huile à chaud.
- Assure la longévité des engrenages des boîtes de vitesses.
- Huile synthétique de très faible volatilité pour minimiser les consommations d'huile.
- Assure une protection du moteur et de la boîte de vitesses contre l'usure.
- Amélioration du passage de vitesse.

CARACTERISTIQUES

	Méthode	Unités	Valeurs
Densité à 15°C	-	-	0.85
Viscosité à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	17.8
Viscosité à 40°C	ASTM D445	mm ² /s	121
Indice de viscosité	ASTM D2270	-	163

Les valeurs des caractéristiques indiquées dans ce tableau sont des valeurs typiques données à titre indicatif